

Code dossier
CklRmtPvc

Statut
DACS

Code produit
RfgVcc121

Verre à couche **rTherm One**

Substrat

Planiclear de 04 mm

Enregistrement du:

25/03/2015

Disponibilité, variantes... du produit

Épaisseur de 04 à 12 mm

Disponibilité en feuilleté du 33.2 au 1010.2

Utilisation et emploi

Fonctions

verre à couche à basse émissivité

Emploi en vitrage isolant

pose en face 2 ou 3, verre à émarger

Procédé de fabrication

magnétron

Transformation

non trempable

Classe EN1096

C

Code fournisseur

Fiche CPIP

M103740

Utilisation

se référer à la documentation du fournisseur

Productions certifiées UEATC

Références du certificat UEATC

ATG 14/H852 du 24/04/2014 au 23/04/2017

Références des sites de fabrication

◇ D- Torgau/Porz ◇ B Auvélais ◇ F-Salaise ◇ PL- Dabrowa Gornicza

Productions non certifiées

Références des documents de contrôle

Références des sites de fabrication

Caractéristiques énergétiques

t_e

0,51

ρ'_e

0,37

ρ_e

0,43

Composition

04

t_{uv}

Caractéristiques lumineuses

t_v

0,78

ρ'_v

0,18

ρ_v

0,17

Emissivité normale des faces

interne côté verre

0,89

déclarée majorée (EN 12898)**

certifiée (UEATC)*

0,01

*L'émissivité à utiliser pour le calcul de l'Ug des vitrages isolants certifiés CEKAL est donnée par les certificats (UEATC) pour les sites certifiés ou celle ** déclarée majorée de 0,02 pour les autres sites

Références du fournisseur

Titulaire

SAINT GOBAIN GLASS FRANCE

Site web

www.saint-gobain-glass.com

Téléphone

+33 (0)3 44 92 34 94

Télécopie

+33 (0)3 44 92 35 09

BP/rue

BP 30102

CP

F-

CN

60777

Ville

THOUROTTE cedex

Email

glassinfo.fr@saint-gobain.com

Légendes des valeurs

t_e transmission solaire directe

ρ_e réflexion solaire (côté couche)

ρ'_e réflexion solaire (côté opposé à la couche)

t_{uv} transmission ultra violet

t_v transmission lumineuse

ρ_v réflexion lumineuse (côté couche)

ρ'_v réflexion lumineuse (côté opposé à la couche)

Page de présentation et notice d'utilisation

Pour plus d'informations se reporter aux pages de présentation et de notice d'utilisation disposées en tête de ce dossier.